



JVS-ND7164-H-HP

4 盘位 16 路 NVR

1. 支持 4 个硬盘指示灯，2 个网络指示灯，1 个温度报警灯；
2. 支持 32 路 500W 接入，支持 800W 接入；
3. 支持温度检测、电压检测；
4. 支持 2 个高速风扇散热；
5. 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
6. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
7. 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
8. 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

9. 支持音频压缩，实现视频录像的实时监听;
- 10.支持自动搜索添加 IPC 设备，实现零操作显示视频监控图像;
- 11.支持工程小助手、一键设置 IP 功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题;
- 12.支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域;
- 13.支持日志、录像、图片等信息的查询及备份;录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放;
- 14.远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统;
- 15.支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号(同源)，支持高清 4K 输出;
- 16.支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析;
- 17.最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
- 18.支持录像文件按时间打包;
- 19.支持 4 个 SATA 接口;
- 20.支持事件回放;
- 21.支持重要录像文件加锁保护功能;
- 22.支持磁盘检测 SMART;
- 23.支持 GB28181;25.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览;
- 24.便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能。

音视频	网络视频输入	16路 800万
	视频输出	HDMI: 3840×2160@30Hz/2560×1440@60Hz/2560×1440@30Hz/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
	音频输入	RCA 输入
	音频输出	RCA 输出、HDMI 输出
	视频压缩标准	H.264/H.265
	音频压缩标准	G711
	存储	硬盘类型
存储模式		配额模式/自动盘组模式/盘组模式
硬盘个数		4个 (单个最大支持 16TB)
文件格式		日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
日志条数		无固定上限 (3个月)
USB (备份)		支持 U 盘/移动硬盘
存储模式		配额模式/自动盘组模式
录像管理	录像类型	定时/自动/报警/移动检测/智能分析
	录像模式	循环覆盖
	回放模式	即时回放、普通回放

山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

	回放能力	1路800万/2路500万/3路400万/3路300万/4路200万
	回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进：2X4X8X16X 慢放：1/2X1/4X1/8X1/16X 后退：关键帧后退 单帧播放
	搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	以太网	10M/100M 自适应
	最大远程路数	64 路局域网/32 路广域网
	协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
	接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、讯卫士、公有云
	客户端监视	vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端
	onvif 服务	支持
	融视云	支持
	公有云	支持
	GB28181	支持
	开启/关闭云视通服务	支持
外部接口	指示灯	电源 x1、硬盘 x4、网络 x2、故障 x1
	蜂鸣器	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

	内置喇叭	不支持
	VGA/数量/最高分辨率	1/1920x1080
	HDMI/数量/最高分辨率	1/3840x2160@30Hz
	网络接口	2 个 RJ-45 接口
	USB 接口	3 个 USB2.0(前面板 1 个+后围板 2 个)
	云台接口	支持
	控制设备	鼠标
	报警输入/数量	6
	报警输出/数量	1
智能手机	手机操作系统	Android/IOS
	支持协议	TCP/UDP
特色功能	画面布局	1/4/5/6...16
	报警通知方式	客户端报警/邮件报警
	电子放大	支持
	USB 修复	支持
	USBmic 语音对讲	支持 USBmic 对讲
	语音广播	支持
	区域遮挡	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

视频丢失报警	支持
报警抓图	支持
广告功能	支持
小维助手	支持
手势密码	支持
智能抓拍(人形)	支持
区域入侵/绊线 入侵、人群密度/ 快速移动、场景 变更、客流量、 视频遮挡、虚焦 检测	支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测
配额模式	支持
报警弹窗	支持
快速通道设置	支持
信号强度显示	支持
喇叭功能	支持
报警提示音	支持
自动搜索出图	支持
开机引导	支持
高级设置	支持
邮件报警优化	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

	客流量统计	支持
	系统语言支持	中、英
报警	移动检测	支持
	视频丢失	支持
	IPC 开关量报警	支持
	报警预录	支持
	设备报警	支持
	高抛检测	支持
	电动车检测	支持
一般特性	工作温度	-10℃ ~ +55℃
	工作湿度	10% ~ 90%
	电源	DC12V
	功率	≤10W (不含硬盘)
	语言	中、英
	尺寸 (W×D×H)mm	445*45*320
	重量(g)	≤1000 (不含硬盘)

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888