

JVS-W400-4G

400万4G智能云台摄像机

- 最大分辨率可达 2560*1440P, 400W 超高像素清晰画质
- 双向语音实时对讲,如面对面真实
- 默认采用 H.265 视频编码格式
- 支持 4G 网络,内置终身免流 4G 物联网卡
- 支持有线网络传输
- 支持移动侦测、人形车形检测
- 支持 Onvif 协议、GB28181、公有云协议、融视云协议

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室



图像传感器	1/3" CMOS			
码流	双码流			
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440 (默认) 、2304*1296、1920*1080			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	25fps:720*576(默认),720*480,704*576,640*480,640*360,			
次码流帧率分辨率	512*288, 352*288			
有效像素	400万			
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264			
÷m/+=777-22-2	主码流:256~8192Kbps; 默认 2829Kbps			
视频码率	次码流:68~1024Kbps; 默认 682Kbps			
宽动态	数字宽动态			
同步方式	内同步			
信噪比	50dB			
最低照度	OLux (补光灯开)			
镜头				
接口类型	M12			
镜头搭配	4mm			
镜头可视角度	4mm : 水平视场角: 72°, 垂直视场角: 39°, 对角线视场角:			
	84°			
补光				

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室



	JOVISION			
补光类型	2颗红外灯+2颗暖光灯			
补光距离	红外最远可达 20 米			
	暖光最远可达 20 米			
补光调节	自适应调光			
补光模式	红外补光 (默认) 、暖光补光、智能双光、关闭补光灯			
图像				
图像风格	支持设置标准(默认)、通透、柔和			
日夜切换模式	支持设置自动切换(默认)、定时切换、白天模式、夜晚模式			
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节			
曝光设置	支持设置自动模式 (默认)、强光抑制、背光补偿			
图像增强	支持夜视优化、人脸模式(默认关闭)、去雾(默认关闭)			
音频				
音频流	默认开启;支持关闭			
编码类型	G711A (默认) /G711U			
采样率	采样率默认 8K; 不支持设置			
位宽	位宽默认 16bit;不支持设置			
输入音量	默认 80,可调节范围 0-100			
报警音量设置	默认 100,可调节范围 0-100			
音频监听	支持			
语音对讲	支持单向对讲,双向对讲(默认)			

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室



	JOVISION			
Mad				
同时预览路数	云视通连接: 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览			
	Onvif 连接:最多同时接入 2 个客户端同时进行视频预览			
	APP 连接:同时支持多个 APP 连接预览视频			
浏览器	支持通过 360 浏览器、谷歌浏览器、搜狗浏览器进行视频预览			
接口协议(API)	标配 ONVIF、GB28181、公有云			
网络协议	标准			
	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS			
接口				
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器			
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口			
存储	支持 TF 卡,最大 512G			
智能				
智能事件	支持人形检测、车形检测			
报警事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测			
连接方式				
有线连接	支持			
4G	支持 4G 网络			
一般规范				
用户管理	最多 12 个用户,分 3 级权限:管理员、普通用户和访客			

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室



		JUVISION
时间配置,OSD 配置,隐私遮蔽,日志管理		
支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送		
支持简单恢复(仅恢复设备基础配置参数)		
恢复出厂 (完全恢复设备参数至出厂状态)		
范围-10℃~+55℃		
DC5V/1.5A,Type-c		
白天 < 9W,夜间 < 15W		
白色塑料		
80*80*110mm		
约 223g		
吸顶倒装或桌面平置		
	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送 支持简单恢复(仅恢复设备基础配置参数) 恢复出厂(完全恢复设备参数至出厂状态) 范围-10℃~+55℃ DC5V/1.5A, Type-c 白天<9W, 夜间<15W 白色塑料 80*80*110mm 约 223g	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送 支持简单恢复(仅恢复设备基础配置参数) 恢复出厂(完全恢复设备参数至出厂状态) 范围-10℃~+55℃ DC5V/1.5A, Type-c 白天<9W, 夜间<15W 白色塑料 80*80*110mm 约 223g

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室